


	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 14	CE Leistungserklärung LE 14 Vinylprägetapete von 120g/m ² bis 380g/m ² Rev. 11.00	Seite 1 von 2
Erstellt:	I.Labahn Unterschrift 	Datum 11.08.2023
Geprüft und in Kraft gesetzt:	M. Bercher Unterschrift 	Datum 14.08.2023

Leistungserklärung Nr. LE 14

- Eindeutiger Kenncode des Produktes: **Vinylprägetapete von 120g/m² bis 380g/m²**
Identifikation des Bauproduktes: Jede Tapete ist über die Artikelnummer und die Chargennummer identifizierbar.
- Verwendung: **dekorative Wandbekleidung**
- Anschrift des Herstellers: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Deutschland**
- Bevollmächtigter : **nicht relevant für Tapeten**
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**
- Harmonisierte Norm: **DIN EN 15102:2007 +A1:2011**
Die Prüfung erfolgt durch die notifizierte Stelle ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (Kennnummer 0757) Zertifikatsnummer: 0757-CPR-268-9041060-8-1
Formaldehyd und Schwermetalle werden durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (Kennnummer 0765) regelmäßig überprüft.
- nicht relevant für Tapeten
- Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	technische Spezifikation
Brandverhalten	C-s2, d0	EN 13501-1
keine phthalathaltigen Weichmacher werden verwendet		Prüfung erfolgt einmal jährlich
Einhaltung der Grenzwerte gefährlichen Stoffen		
Formaldehyd	Bestanden < 0,033ppm	EN 12149
Antimon	Bestanden < 20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Blei	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Quecksilber	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Bestanden ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Bestanden ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Vinylchlorid-Monomer	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 14	CE Leistungserklärung LE 14 Vinylprägetapete von 120g/m² bis 380g/m² Rev. 11.00	Seite 2 von 2

Sonstige Angaben	Leistung	Technische Spezifikation
Einhaltung der VOC-Werte Frankreich		ISO 16000
Einhaltung der Emission nach AgBB/Dibt-Methode für Deutschland Einhaltung der Emission im Innenraum in allen EU-Staaten und konform mit den meisten freiwilligen Spezifikationen		ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Faservliese	 	
Einhaltung des RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Breisach, 14.08.2023


.....
Maximilian Bercher (Geschäftsführer)