

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach, Allemagne	erismann
QM_AZ-12_LE 14	Déclaration de performance CE LE 14 Vinyle grainé 120g/m² au 380g/m² Rév. 11.00	Page 1 de 2
Élaboré par :	I.Labahn Signature 	Date 11.08.2023
Testé et mis en œuvre par :	M. Bercher Signature 	Date 14.08.2023

Déclaration de performance N° LE 14

- Code d'identification unique du produit : **Vinyle grainé 120g/m² au 380g/m²**
Identification du produit de construction : Chaque papier peint est identifiable par le numéro d'article et le numéro de lot.
- Utilisation : **revêtement mural décoratif**
- Adresse du fabricant : **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Allemagne**
- Représentant : **non pertinent pour les papiers peints**
- Système pour l'évaluation et le contrôle de la constance de performance : **Système 1**
- Norme harmonisée : **DIN EN 15102:2007 +A1:2011**
Le contrôle est effectué par l'organisme notifié ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (numéro d'identification 0757) Numéro de certificat 0757-CPR-268-9041060-8-1
Le formaldéhyde et les métaux lourds sont régulièrement contrôlés par l'institut Fraunhofer WKI Braunschweig (numéro d'identification 0765).
- non pertinent pour les papiers peints
- Performance déclarée
-

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique
Comportement au feu	C-s2, d0	EN 13501-1
aucun plastifiant à base de phtalate n'est utilisé		Le contrôle a lieu une fois par an
Respect des seuils des substances dangereuses		
Formaldéhyde	Proportion < 0,033 ppm	EN 12149
Antimoine	Proportion < 20 mg/kg	EN 12149
Arsenic	Proportion ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Plomb	Proportion ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Proportion ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrome (VI)	Proportion ≤ 20 mg/kg	EN 12149EN 71
Mercure	Proportion ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Sélénium	Proportion ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Proportion ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Monomère de chlorure de vinyle	Proportion ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach, Allemagne	erismann
QM_AZ-12_LE 14	Déclaration de performance CE LE 14 Vinyle grainé 120g/m² au 380g/m² Rév. 11.00	Page 2 de 2

Autres données	Performance	Spécification technique
Respect des valeurs COV France		ISO 16000
Respect de l'émission selon la méthode AgBB/Dibt pour l'Allemagne Respect de l'émission à l'intérieur dans tous les pays de l'UE et en conformité avec la plupart des spécifications facultatives		ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann utilise exclusivement des papiers et des produits non tissés certifiés FSC®	 	
Conformité avec RAL-GZ 479		RAL GZ 479

10. La performance du produit ci-dessus correspond à la performance déclarée/aux performances déclarées. Pour la réalisation de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) N° 305/2011, le fabricant susmentionné est seul responsable.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Breisach, le 14.08.2023


.....
Maximilian Bercher (Directeur général)